

精聯電子

unitech electronics co., ltd.

unitech MS830 雷射式條碼掃描器

獨特的設計・堅實的機身・細膩的按鍵觸感
與精緻的內部結構讓MS830釋放出無與倫
比的掃描動力!

■ 產品簡介:

MS830在外觀上以獨特的環狀橡膠保護，捍衛著精密的內部結構，以降低使用時的故障機率，在功能上，更秉持著精聯電子MS系列掃描器的優異血統，搭配高性能雷射引擎，使得掃描功能更為迅速正確；而符合人體工學的握把設計，更是讓使用者充份享受讀取條碼的樂趣!

MS830可讀取各種主要條碼，並可依使用者的需求設定多種辨識碼、檢查碼、前置碼、後置碼、結尾碼等，而針對個別條碼種類、驗證及重整讀取資料，更以最佳的軟硬體配置，提昇使用效率!

就操作環境而言，MS830絕對是掃描條碼的最佳幫手，無論是工業環境、商業賣場、單據輸入亦或文件管理.....等應用，皆遊刃有餘!



■ 產品特性:

1. 堅固耐用：頭尾防摔保護，耐摔高度1.5米
2. 讀取優異：使用紅色鏡片，提高讀取效果
3. 按鍵靈敏：輕壓按鍵即可掃描，讓您輕鬆操作不費力
4. 設定容易：可透過條碼設定本輕鬆做設定

精聯電子

unitech electronics co., ltd.

unitech MS830

雷射式條碼掃描器



機 型	標 準 型	高 解 析 型
光 源	650nm Visible Laser Diode	650nm Visible Laser Diode
掃 描 速 率	40 次/秒	40 次/秒
解 析 度	0.1mm (4mil)	0.05mm (2mil)
掃 描 距 離	可至63.5cm	可至21.6cm
掃 描 寬 度	可至53cm	可至53cm
黑白對比值	可至20%	可至40%
掃 描 角 度	53°±2°	53°±2°
掃 描 模 式	Trigger, Flash, Continuous modes	
介 面	Keyboard wedge、RS232、USB、Wand emulation	
條 碼 種 類	UPC-A/E、EAN-8/13、Codabar、Code 39、Code 39 full ASCII、Delta Code 93、Code 32、Interleaved & Std. 2 of 5、EAN 128、Code 11、MSI/Plessey、Code 128、Toshiba code	
操 作 溫 度	0°C~50°C	0°C~40°C
儲 存 溫 度	-20°C~60°C	-40°C~60°C
操 作 濕 度	20%~85% non-condensing	
E S D 保 護	8KV contact/12KV air	
耐 摔 高 度	1.5公尺自由落體防摔	
電 氣 規 格	DC 3V~5V ; 86mA(操作時),7.5mA(睡眠模式)	
機 器 尺 寸	100mm(L)*70mm(W)*180mm(H)	
機 器 重 量	168g(不含cable)	
認 證	CE、FCC、BSMI	

精聯電子

unitech electronics co., ltd.



免付費報修諮詢專線
0800-033388



<http://adc-utf.unitech.com.tw>
<http://www.unitech.com.tw>
e-mail:barcode@tw.ute.com

■ 全 球 總 部 台北縣新店市寶橋路235巷118號8樓 TEL:(02) 8912-1122
台北分公司 台北市內湖區新湖二路236號4樓 TEL:(02) 2791-7988#707/727
中壢分公司 中壢市元化路226號11樓 TEL:(03) 426-4380#61
新竹分公司 新竹縣竹北市台元街32號3樓之5 TEL:(03) 560-0399#66

台中分公司 台中市南屯區公益路二段51號15樓 TEL:(04) 2319-1488#169
台南分公司 台南市中西區西門路一段496號2樓 TEL:(06) 215-3008#61
高雄分公司 高雄市前鎮區民權二路8號7樓 TEL:(07) 331-7666#285